

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU | KATALOG 2017

- technické informace - zaměření - montáž

V20170922



	strana
Všeobecné podmínky	2
Typy sítí	2
OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - OV 25x10	
Základní ceniková sestava a příplatky	3
Technické informace	3
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 24x24	
Základní ceniková sestava a příplatky	4
Technické informace	4
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 32x11 LUX	
Základní ceniková sestava a příplatky	5
Technické informace	5
OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - ISSO OV 19x8	
Základní ceniková sestava a příplatky	6
Technické informace	6
OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - ISSO OV 25x10	
Základní ceniková sestava a příplatky	7
Technické informace	7
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 19x8	
Základní ceniková sestava a příplatky	8
Technické informace	8
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 25x10	
Základní ceniková sestava a příplatky	9
Technické informace	9
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 34x9 LUX	
Základní ceniková sestava a příplatky	10
Technické informace	10
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 37x10	
Základní ceniková sestava a příplatky	11
Technické informace	11
“Z” DRŽÁK	12
PRŮŽINOVÝ KOLÍK	13
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 40x20 LUX	
Základní ceniková sestava a příplatky	14
Technické informace	14
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 40x20 LUX + RÁM	
Ceniková sestava	15
Technické informace	15
DVEŘNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - DV 50x20	
Základní ceniková sestava a příplatky	16
Technické informace	16
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 50x20	
Základní ceniková sestava a příplatky	17
Technické informace	17
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 50x20 LUX	
Základní ceniková sestava a příplatky	18
Technické informace	18
ZAMĚŘENÍ PEVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ	19
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PS1 - 13x62	
Základní ceniková sestava a příplatky	20
Technické informace	20
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR1 - 13x62	
Základní ceniková sestava a příplatky	21
Technické informace	21
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR2 - 13x62	
Základní ceniková sestava a příplatky	22
Technické informace	22
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PS1 ECO - 12x37	
Základní ceniková sestava a příplatky	23
Technické informace	23
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR1 ECO - 12x37	
Základní ceniková sestava a příplatky	24
Technické informace	24
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR2 ECO - 12x37	
Základní ceniková sestava a příplatky	25
Technické informace	25
ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ POSUVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ V RÁMU	26
ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ POSUVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ V LIŠTÁCH	26

Všeobecné informace

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Minimální účtovaná plocha je 0,5 m².
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích**, nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 2-9 dnů. Provedení RAL, renolit 4-5 týdnů.
- **Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm.**

TYPY SÍTÍ PROTI HMYZU

TYP - okenní síť - pevné


Rám sítě je vyroben z válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je zajištěna v profilu gumou. Systémy uchycení se volí podle typu profilu a typu okenního rámu. Všechny umožňují sejmutí sítě z okna.

TYP - dveřní síť - pevné, pevné v rámu


Rám dveřní sítě je vyroben z válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je zajištěna v profilu gumou. Celá síť se montuje na dveřní rám pomocí pantů.

TYP - posuvné dveřní síť - v rámu, v lištách

Posuvné sítě v rámu jsou vhodné jak pro montáž na rám, tak i pro montáž do ostění. Konstrukce sítí se skládá z vnějšího rámu a jednoho nebo dvou pojezdových křídel sítě.
Posuvné sítě v lištách jsou vhodné pro montáž na rám. Konstrukce se skládá z lišt a jednoho pojezdového křídla sítě. Tento typ sítí nevyžaduje žádný prostor pro otevření. Jejich výhodou je velmi lehký a tichý chod, příjemné ovládání a jednoduchá montáž.



Okenní profil válcovaný OV 25x10



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍŤ - PROFIL OV 25x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, imitace dřeva (potisk), RAL 8003

ROHY: PVC


PROVEDENÍ ROHŮ - vnější

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 10 mm v barvě bílá, hnědá, RAL 8003

MADLA: transparentní

Příčka



PŘÍPLATKY


PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní (pouze šikmina)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: "Z" držáky (vel. 10, 15, 17, 20) v barvě nerez

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres


TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE	
ŠÍŘKA	1300 mm
VÝŠKA	1700 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,25 m ²

PROFIL OV 25x10 - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
											


UCHYCENÍ SÍŤE POMOCÍ OBRTLÍKU



VNĚJŠÍ ROH



VNITŘNÍ ROH




Standardní provedení sítě je s
VNĚJŠÍM rohem.
Tolerance výrobních rozměrů sítě
je -3 mm.




"Z" DRŽÁK
PRUŽINOVÝ KOLÍK

strana 12
strana 13



Okenní profil extrudovaný OE 24x24



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL OE 24x24

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNICÍ GUMA: průměr 5 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 1 mm v barvě bílá, hnědá

MADLA: transparentní


PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová (černá)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií (jen oboustranný polep)

PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní


TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m ²

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓			


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OBRTLÍKU




VNĚJŠÍ ROH




VNITŘNÍ ROH



Standardní provedení sítě je s VNĚJŠÍM rohem. Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm. U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný OE 32x11 Lux



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍŤ - PROFIL OE 32x11 Lux

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: AL - zalisované

PROVEDENÍ ROHŮ - vnitřní

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

TĚSNÍCÍ KARTÁČ: 5 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: „Z“ držáky velikosti 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 v provedení nerez ocel


MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová (černá)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL,
nástržik - zlatý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

TECHNICKÉ INFORMACE



MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,24 m ²



PROFIL OE 32x11 Lux - přehled možností

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRŽIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ	OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓		✓			✓	

ZAMĚŘENÍ SÍŤE

ŠÍŘKA = světlost šířky rámu okna + 32 mm
VÝŠKA = světlost výšky rámu okna + 32 mm


ZAMĚŘENÍ „Z“ DRŽÁKU




TABULKA VÝŠKY „Z“ DRŽÁKŮ

A	Tloušťka okenního rámu	3	5	7	9	11	13	15	17
B	Výška držáku	8	10	12	14	16	18	20	22


UCHYCENÍ SÍŤE POMOCÍ „Z“ DRŽÁKU




Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.
U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil válcovaný ISSO OV 19x8



Příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ

- PROFIL ISSO OV 19x8

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: válcovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - hnědá

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNICÍ GUMA: průměr 5 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23


MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

ZPŮSOB UCHYCENÍ: pružinový kolík



TECHNICKÉ INFORMACE



MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1200 mm
VÝŠKA	1200 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	1,50 m ²


BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
	✓				✓				✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU



TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ														
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OV 19x8	8	12	14	15	17	19	20	21	23	25	27	29	31

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU



Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.


Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.

Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm.




PRUŽINOVÝ KOLÍK

strana 13




Okenní profil válcovaný ISSO OV 25x10

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OV 25x10



Příčka



SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, imitace dřeva (potisk), RAL 7016, RAL 8003,
nástržik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNICÍ GUMA: průměr 6 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky vel. 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23

MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní tvar (pouze šikmina)

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

ŠIKMINA: nutný okótovaný náčrtek

TECHNICKÉ INFORMACE







MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m ²

PROFIL ISSO OV 25x10 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
											


MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU



VNĚJŠÍ ROH

VNITŘNÍ ROH





TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OV 25x10	11	15	17	18	20	22	23	24	26	28	30	32	34



Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm, se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.



Vnitřní roh se používá pouze u šikmin.
Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 19x8

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 19x8

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006


ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní


TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23

MADLA: transparentní



Příčka




PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová (černá)

BARVA RÁMU: ELOX (champagne), možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií, nástrík - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu


TECHNICKÉ INFORMACE





MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m ²

PROFIL ISSO OE 19x8 - přehled možností										
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ		
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK
										

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU



UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU




TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ												
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19
B	Držák + profil ISSO OE 19x8	8	12	14	15	17	19	20	21	23	25	27

i Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.
Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.

i Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.
U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 25x10



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ

- PROFIL ISSO OE 25x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23


MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová (černá)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií

TECHNICKÉ INFORMACE





MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m ²


PROFIL ISSO OE 25x10 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓	✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU



UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU



TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ


A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 25x10	10	14	16	17	19	21	22	23	25	27	29	31	33




Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.
Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.



Tolerance výrobních rozměrů síti je - 3 mm.
U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 34 x 9 Lux



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 34 x 9 Lux

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

VÝZTUHA: FE

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

TĚSNÍCÍ KARTÁČ: 5 mm nebo 8 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová (černá)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL

nástřik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

TECHNICKÉ INFORMACE





MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ

ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m ²

PROFIL ISSO OE 34x9 LUX - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU




TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 34x9	6	10	12	13	15	17	18	19	21	23	25	27	29




Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU



Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm. U oboustranného lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 37x10



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 37x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23


MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová (černá)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií, nástřik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech



TECHNICKÉ INFORMACE





MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m ²

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU



UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU



TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ															
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23	
B	Držák + profil ISSO OE 37x10	10	14	16	17	19	21	22	23	25	27	29	31	33	




Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.



Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.


U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.




“Z” DRŽÁK

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ “Z” DRŽÁKU


1




2



3





UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ “Z” DRŽÁKU - PŮDORYS





ZAMĚŘENÍ SÍTĚ PROFIL OV 25x10

ZAMĚŘENÍ VELIKOSTI “Z” DRŽÁKU



ŠÍŘKA = světlost šířky rámu okna + 15 mm
VÝŠKA = světlost výšky rámu okna + 50 mm



MAX 9 mm

POZOR, pokud je okenní profil rámu tvarován tak, že zaoblení nebo úkos (viz obrázek) zabíhá více než 9mm, není možné použít “Z” držák k uchytení sítě.



TABULKA VÝŠKY “Z” DRŽÁKŮ



A	Výška	10	12	14	15	17	20
---	-------	----	----	----	----	----	----



Je nutné upozornit zákazníka, že při použití pružinového kolíku k uchycení sítě na rám okna, dochází k zásahu povrchu do okenního rámu.



UCHYCENÍ PEVNÉ SÍTĚ PROFIL ISSO OV 19x8 POMOCÍ PRUŽINOVÉHO KOLÍKU


Není nutné zavrtávat hrot pružinového kolíku pro jeho celou délku, obvykle stačí hloubka 2-3mm.



UCHYCENÍ PEVNÉ SÍTĚ PROFIL OV 25x10 POMOCÍ PRUŽINOVÉHO KOLÍKU


Tato varianta použití pružinového kolíku nabízí funkční kombinaci venkovní rolety a odnímatelné pevné sítě. Venkovní rolety s distančními vodícími lištami jsou blíže popsány v KATALOGU VENKOVNÍ ROLETY.






Dveřní profil extrudovaný DE 40x20 LUX

Profil



Příčka



Okopová příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 40x20 LUX

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčem

BARVA PROFILU - barva bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ROHY: PVC

PROVEDENÍ ROHŮ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003 + magnet

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová (černá)


AL RÁM: více informací na str. 14

BARVA PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií nebo nástřik - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: okopová příčka ve spodní části dveřní sítě

TECHNICKÉ INFORMACE




ROZMĚR PRO VÝROBU


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY



VNITŘNÍ ROH




U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



- POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE
NÁSLEDOVNĚ:
VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE
DVEŘNÍ SÍTĚ
NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE
PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.
DVEŘNÍ SÍŤ BEZ PŘÍČKY NELZE VYROBIT


- Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty
a 20 mm pro magnet. Tolerance výrobních rozměrů sítě
je -3 mm.

- DVEŘNÍ PŘÍČKA SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO MADLO.




Dveřní profil extrudovaný DE 40x20 LUX + RÁM


Profil




Příčka



Okopová příčka



Rám



DVEŘNÍ SÍŤ - PROFIL DE 40x20 LUX + RÁM

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčkem a magnetickou gumou

BARVA PROFILU - barva bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ROHY: PVC

PROVEDENÍ ROHŮ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003 + magnet

RÁM: v barvě profilu

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová (černá)

BARVA PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií nebo nástřik - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: okopová příčka ve spodní části dveřní sítě

TECHNICKÉ INFORMACE



ROZMĚR PRO VÝROBU



MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE

ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²


PROFIL DE 40x20 LUX + RÁM - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY



VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



- POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:

VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE RÁMU DVEŘNÍ SÍŤE

NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.

DVEŘNÍ SÍŤ BEZ PŘÍČKY NELZE VYROBIT



- RÁM VČETNĚ DVEŘÍ DODÁVÁME STANDARDNĚ S NANYTOVANÝMI PANTY

- VZDÁLENOST OD SPODNÍHO OKRAJE RÁMU KE SPODNÍMU OKRAJI DVEŘNÍ SÍŤE JE 18 mm.

- DVEŘNÍ PŘÍČKA SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO MADLO.



Dveřní profil válcovaný DV 50x20



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DV 50x20

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003, nástřik - imitace dřeva, zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

DVEŘNÍ PŘÍČKA: válcovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)


ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě


TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

PROFIL DV 50x20 - přehled možností										
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ		
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK
										

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY



VNĚJŠÍ ROH



POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE
NÁSLEDOVNĚ:

**VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE
DVEŘNÍ SÍTĚ**

NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE
PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.

**NA DVEŘNÍ SÍTĚ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE
ZÁRUKA**




Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo
pro panty a 20 mm pro magnet.

Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.



Dveřní profil extrudovaný DE 50x20



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 50x20

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6,5 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: protipylová (černá)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: okopová ve spodní části dveřní sítě

TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²


PROFIL DE 50x20 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY



VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:

VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ


NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.

NA DVEŘNÍ SÍTĚ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA




Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet.


Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.



Dveřní profil extrudovaný DE 50x20 LUX



Příčka extrudovaná



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 50x20 LUX

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnicím kartáčem

BARVA RÁMU - barva bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

TĚSNICÍ GUMA: průměr 6,5 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: protipylová (černá)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií, nástřík - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě


TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY



VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:
VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ
NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.
NA DVEŘNÍ SÍTĚ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA




Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet.
Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.

ZAMĚŘENÍ PEVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ




Toto zaměření je platné pro dveřní sítě z profilů : DV 50x20, DE 50x20, DE 50x20LUX

UCHYCENÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ POMOCÍ PANTŮ - PŮDORYS



STANDARDNÍ ZAMĚŘENÍ



LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA DVEŘNÍ SÍTĚ = A - 60mm

A1, A2 = kontrola šířky dveřní sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné použít šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

VÝŠKA DVEŘNÍ SÍTĚ = B - 30mm

B1, B2 = kontrola výšky dveřní sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné použít výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Odpčet je doporučený pro snadnou montáž sítě. V objednávce se pojmem nýtování myslí umístění pantů při pohledu z venku.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PS1 - 13x62

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY

BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub
(při polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu)


MEZNÍ ROZMĚRY KŘÍDLA

MIN. ŠÍŘKA	500 mm
MAX. ŠÍŘKA	1700 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, délka lišt je dvojnásobek šířky křídla + 20 mm pro dorazy.


PŮDORYS:




BOKORYS:



DETAIL DORAZŮ:



PROFILY:



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍŤE PSR1 - 13x62

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY


BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub
(při polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu)

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU


MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, je šířka křídla vždy 1/2 celkové šířky.




BOKORYS:



PŮDORYS:



PROFILY:



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍŤ PSR2 - 13x62

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY


BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub
(při polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu)

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU


MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, jsou křídla vždy na 1/2 celkové šířky včetně překrytí na středu rámu.




PŮDORYS:



BOKORYS:



PROFILY:



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍŤE PS1 ECO - 12x37

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY


BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub

MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE


MIN. ŠÍŘKA	500 mm
MAX. ŠÍŘKA	1700 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, délka lišt je dvojnásobek šířky křídla + 20 mm pro dorazy.




PŮDORYS:




DETAIL DORAZŮ:



PROFILY:




BOKORYS:



Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří.

Příčka slouží zároveň jako madlo.

Vzdálenost od spodního okraje lišty ke spodnímu okraji křídla je 28 mm.



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR1 ECO - 12x37

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY


BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou fólií zlatý dub

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU


MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, je šířka křídla vždy 1/2 celkové šířky.




PŮDORYS:



BOKORYS:



PROFILY:



Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří.

Příčka slouží zároveň jako madlo.

Vzdálenost od spodního okraje lišty ke spodnímu okraji křídla je 28 mm.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍŤ PSR2 ECO - 12x37

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY


BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU


MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, jsou křídla vždy na 1/2 celkové šířky včetně překrytí na středu rámu.




PŮDORYS:



BOKORYS:



PROFILY:




Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří.


Příčka slouží zároveň jako madlo.

Vzdálenost od spodního okraje lišty ke spodnímu okraji křídla je 22 mm.

POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ V LIŠTÁCH




POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ V RÁMU




Předvrtání montážních otvorů není součástí dodávky.
Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří.

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍCH LIŠTÝ



Do profilu se vyvrtají otvory, přes které se pomocí šroubů upevní posuvná dveřní síť na rám dveří.

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍCH LIŠTÝ



Do profilu a ostění se vyvrtají otvory (vloží se hmoždinky), přes které se pomocí šroubů upevní posuvná dveřní síť.

Pouze pro dvoukřídleposuvné sítě.

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU | CENÍK 2017

- PEVNÉ OKENNÍ SÍTĚ
- PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ
- POSUVNÉ SÍTĚ
- KOMPONENTY
- POLEPY RENOLITOVOU FÓLIÍ

